



## Антиплесень СПЕЦНАЗ

- *экспресс-проникновение в поверхность*
- *уничтожает плесень, грибок, водоросли, лишайники*
- *для любых поверхностей: минеральных, деревянных*
- *для наружных и внутренних работ*
- *не окрашивает обрабатываемую поверхность*
- *не препятствует последующей окраске, наклеиванию обоев*



«... одним нажатием победила микробов»

### Краткая аннотация

<p><b>Фасовка</b> – Бутылка ПЭТ – 0,85 кг.</p>	<p><b>Нормативная документация</b> ТУ 2499-014-49417770-2013</p>
<p><b>Назначение</b> Предназначена для уничтожения опасных микроорганизмов и предварительной профилактической обработки, для любых поверхностей: кирпич, бетон, штукатурка, дерево, картон, гипсокартон, керамическая плитка и др., для внутренних и наружных работ. Сочетается с любыми строительными материалами: шпатлевка, штукатурка, клей, герметик и т.д. Рекомендуется для профилактической обработки поверхности перед окраской, наклеиванием обоев.</p>	
<p><b>Применение</b> Обрабатываемую поверхность очистить от грязи, пыли, жировых и масляных пятен, удалить старое отслаивающееся покрытие.</p>	<p><b>Расход</b> Расход по минеральным основаниям - 100-150 г/м<sup>2</sup>,</p>

<p>Распылять по поверхности на расстоянии 15-20 см. Расход зависит от впитывающей способности и степени поражения обрабатываемой поверхности. При сильном поражении и невозможности удаления поврежденного слоя повторить обработку через 4-6 часов. Обработанную поверхность выдержать 1-2 дня, остатки очистить щеткой и смыть водой. После антисептирования поверхности возможно перекрывать любыми строительными материалами.</p>	<p>по древесине - 200-300 г/м<sup>2</sup>.</p> <p><b>Высыхание</b> каждого слоя при температуре (20±2)°C – 2-3 часа.</p>
---	--

<p>1. <b>Разрешительная документация:</b> Свидетельство о государственной регистрации</p>	<p><b>Пригодные подложки</b> кирпич, бетон, штукатурка, дерево, картон, гипсокартон, керамическая плитка и др.</p>
---	--

## Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид покрытия	Прозрачная бесцветная жидкость
Массовая доля нелетучих веществ, %	4,5-5.5
pH краски	6-7
Морозостойкость до -30оС, циклы, не менее	5

## Дополнительная информация

<p><b>Меры предосторожности</b> Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.</p>	<p><b>Гарантийный срок</b> 24 месяца с даты изготовления</p>
<p><b>Транспортировка и хранение</b> Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления при температуре выше 0°С. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.</p>	<p><b>Состав</b> эффективный биоцид, вода.</p>

<p><b>Произведено по рецептуре и под контролем качества:</b> АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон: (4852) 74-89-83, 74-89-84 <a href="mailto:kraski@yarkraski.ru">kraski@yarkraski.ru</a>, <a href="http://yarkraski.ru">yarkraski.ru</a></p>
---