

Faktura™

ГРУНТОВКА FAKTURA ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ



- ✓ Препятствует выходу смол на поверхность древесины хвойных пород/ препятствует выделению смол
- ✓ В комплексе с Краской FAKTURA обеспечивает долговечность покрытия сроком не менее 8 лет
- ✓ Для наружных и внутренних работ
- ✓ Защищает от биопоражений: содержит активные вещества для защиты от синевы, плесени, грибков и других микроорганизмов.
- ✓ Не препятствует естественному «дыханию» древесины
- ✓ Не содержит вредных компонентов и безопасна для окружающей среды и здоровья человека

Краткая аннотация

Фасовка - Ведро 2,7 л – Ведро 9 л	Нормативная документация: ТУ 2316-005-49417770-2008
Назначение <i>Грунтовка FAKTURA для деревянных фасадов антисептическая водоразбавляемая на основе акрилового связующего и специального наполнителя, препятствующего выходу смол на поверхность древесины. Применяется перед нанесением финишного покрытия – Краски FAKTURA для деревянных фасадов. Выравнивает впитывающую способность основания, обеспечивает адгезию к последующим слоям, повышая тем самым равномерность нанесения, прочность и долговечность комплексного покрытия.</i>	Пригодные подложки: для деревянных фасадов из пиленной, строганной древесины, для обработки торцов

<p>Быстросохнущая. С биозащитой от синевы, плесени и других наносить микроорганизмов.</p>	
<p>Применение Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной, сухой.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Неровности выровнять Шпатлевкой FAKTURA по дереву. 2. Новые поверхности очистить от смолы, грязи, пыли, ранее окрашенные – от непрочно держащегося старого покрытия. Далее – отшлифовать, пыль удалить. 3. Металлические элементы очистить от ржавчины, отшлифовать и загрунтовать антикоррозионной грунтовкой. 4. Особо тщательно обработать сучки и торцы, рекомендуется наносить не менее 2 слоев. <p>Грунтовка готова к применению после перемешивания. Наносить равномерным слоем вдоль волокон древесины (по направлению ворса) специальной кистью для водных красок, валиком, распылением в 1-2 слоя при круглосуточной температуре воздуха выше +5 °С, относительной влажности воздуха не более 80% и влажности древесины не более 20% при нормальных погодных условиях (отсутствие дождя, сильного ветра, тумана).</p>	<p>Расход: На однослойное покрытие – 1 л до 11 м² в зависимости от впитывающей способности поверхности и способа нанесения.</p> <p>Точный расход определяется при пробной окраске на объекте.</p>
<p>Время высыхания При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 65% – 2 часа (каждый слой). Следующий слой наносить не ранее, чем через 4 часа. До нанесения Краски FAKTURA – 24 часа. При более низкой температуре или более высокой влажности время высыхания может быть больше</p>	
<p>Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации.</p>	
<p>Гарантии производителя: Гарантийный срок: 36 месяцев с даты изготовления.</p>	
<h2 style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px;">Техническая информация</h2>	
<p>Наименование показателя</p>	<p>Значение</p>
<p>Внешний вид материала в таре</p>	<p>Жидкость молочного цвета</p>
<p>Внешний вид пленки</p>	<p>После высыхания грунтовки должно образовываться прозрачное покрытие с ровной однородной поверхностью</p>
<p>Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t (20±0,5)°С,с</p>	<p>Не менее 15</p>
<p>Массовая доля нелетучих веществ, %</p>	<p>23-26</p>
<p>pH</p>	<p>7,5-9,5</p>
<p>Степень дисперсности, мкм, не более</p>	<p>30</p>
<p>Время высыхания до степени 3 при t (20±2)°С и влажности (65±5)%, ч</p>	<p>Не более 1,5 ч</p>

Морозостойкость, циклы до -30°C при транспортировании	5 циклов
Дополнительная информация	
<p>Меры предосторожности</p> <p>Окрасочные работы проводить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Грунтовка пожаровзрывобезопасна</p>	
<p>Транспортировка и хранение</p> <p>Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей.</p> <p>Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до -30°C при транспортировании. В случае замерзания грунтовку размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания грунтовка сохраняет первоначальные свойства.</p>	<p>Состав:</p> <p>акриловая дисперсия, специальный наполнитель, функциональные и антисептические добавки, вода.</p>
<p>Производитель АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81 e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru</p>	