

Faktura™

СОСТАВ FAKTURA ДЛЯ БАНЬ И САУН БИОЗАЩИТНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 1:5



- ✓ Антисептический от биопоражений — эффективен против водорослей и грибков
- ✓ Уничтожает и предотвращает образование синевы, плесени
- ✓ Позволяет предотвратить вторичное заражение покрытий
- ✓ Защищает от древесных жуков
- ✓ Не влияет на качество древесины
- ✓ Для внутренних работ в условиях частого перепада температур и повышенной влажности
- ✓ Не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка
- ✓ Безопасен для человека

Краткая аннотация

Фасовка — Бутылка 1 л	Нормативная документация: ТУ 2499-014-49417770-2013
Назначение <i>Биозащитный состав FAKTURA™ для бань и саун предназначен для эффективной защиты древесины от действия дереворазрушающих, деревоокрашивающих, плесневых грибов и жуков-древоточцев внутри бань, саун и прилегающих к ним помещений, включая полы, в условиях частого перепада температур и повышенной влажности.</i> <i>Останавливает уже начавшееся поражение древесины на ранних стадиях, оказывая долговременное «лечебное» и восстанавливающее действие.</i>	Пригодные подложки: для строганых и пиленых деревянных поверхностей внутри бань и саун, в т.ч. для полов (кроме полков) перед последующим окрашиванием финишными ЛКМ

<p><i>Не изменяет естественный цвет и структуру древесины. Применяется как антисептическая грунтовка перед окраской Лаком ФАКТУРА для бань и саун (кроме полков) или маслами (согласно инструкции по применению).</i></p>	
<p>Применение <i>Если поверхность поражена деревоокрашивающими грибами (плесенью), ее необходимо предварительно обработать Отбеливателем ФАКТУРА (согласно инструкции по применению).</i></p> <p><i>Концентрат Состава ФАКТУРА для бань и саун перемешать, развести водой в соотношении 1:5 (1 часть концентрата, 5 частей воды) в пластиковой емкости.</i></p> <p>1 л концентрата + 5 л воды = 6 л готового раствора до 40 м² обработанной поверхности</p> <p><i>Наносить готовый раствор обильно, равномерно, без пропусков наносить на сухую, очищенную от грязи, других покрытий поверхность кистью с синтетическим щетиной, валиком, распылением в 1-2 слоя при температуре воздуха, состава и обрабатываемой поверхности выше +5°С и относительной влажности воздуха не более 80%. При нанесении возможно незначительное тонирование древесины, обусловленное сортностью и породой, а также наличием предварительной обработки.</i></p> <p><i>Обработанную поверхность рекомендуется защитить от прямого воздействия воды на 24 часа.</i></p> <p><i>Обладает моюще-дезинфицирующими свойствами и может использоваться для удаления бытовых загрязнений поверхности и незначительных поражений деревоокрашивающими грибами. Для этого концентрат нанести кистью, щеткой средней жесткости, втирая в поверхность, через 3 часа смыть водой. Поверхность просушить, затем обработать Составом ФАКТУРА для бань и саун разбавленным водой в соотношении 1:5.</i></p> <p><i>После обработки антисептиком перед использованием бани или сауны необходимо провести технологическую топку.</i></p>	<p>Расход рабочего раствора: по древесине 150-250 мл/м² в зависимости от впитывающей способности древесины</p>
<p>Время высыхания при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 65% – 24 часа (каждый слой) Перед последующим окрашиванием декоративными ЛКМ выдержать в течение 24 часов. При более низкой температуре или более высокой влажности время высыхания может увеличиться</p>	
<p>Разрешительная документация: Свидетельство о государственной регистрации.</p>	
<p>Гарантии производителя: Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления. Рекомендуемый срок хранения рабочего раствора — не более 14 дней</p>	

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид в таре	Однородная прозрачная жидкость. Допускается незначительная опалесценция
Величина pH	2,6 – 3,0
Плотность, г/см ³	1,00 - 1,05
Морозостойкость, циклы до -30°C при транспортировании	5 циклов

Дополнительная информация

Меры предосторожности Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. После обработки антисептиком перед использованием бани или сауны необходимо провести технологическую топку. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасен	
Транспортировка и хранение Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до -30°C при транспортировании. В случае замерзания состав размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания сохраняет первоначальные свойства.	Состав: Вдный концентрат биоцида, целевые добавки
Производитель АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон: (4852) 74-89-80, 74-89-81 kraski@yarkraski.ru , yarkraski.ru faktura-wood.ru	