

# Faktura™

## СОСТАВ FAKTURA STOP ЖУК



- ✓ Защита от жуков - уничтожает древесных жучков и их личинки
- ✓ Защита от биопоражений - уничтожает и предотвращает образование синевы, плесени, грибков
- ✓ Не влияет на качество древесины
- ✓ Для наружных и внутренних работ
- ✓ Не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка
- ✓ Безопасен для человека

### Краткая аннотация

<b>Фасовка</b> – Канистра 5 л – Канистра 10 л	<b>Нормативная документация:</b> ТУ 2499-014-49417770-2013
<b>Назначение</b> <i>Высокоэффективный состав FAKTURA™ STOP ЖУК предназначен для защиты деревянных поверхностей от жуков-древоточцев и их личинок на всех стадиях развития, а также от биопоражений, гниения, плесени, синевы, грибков. После обработки возможно склеивание древесины и окрашивание древесины декоративными составами. Не ухудшает прочность и склеиваемость древесины. После высыхания безопасен для человека.</i>	<b>Пригодные подложки:</b> для деревянных поверхностей (балки, перекрытия, полы, веранды, беседки, заборы, лесо- и пиломатериалы и др.)

<p><b>Применение</b>  <b>Наносить</b> на сухую, очищенную от грязи и других покрытий поверхность кистью, валиком, краскораспылением <b>за 2-3 раза</b> до достижения рекомендуемого расхода при температуре воздуха, состава и обрабатываемой поверхности выше +5°C. В летные и личиночные отверстия состав вводить методом шприцевания.</p> <p><i>Наличие незначительного мягкого осадка в емкости не является дефектом, а обусловлено составом. Не отражается на внешнем виде обработанной древесины!</i></p> <p>После полного высыхания состава поверхность можно окрашивать любыми лакокрасочными материалами (согласно инструкции по использованию).</p>	<p><b>Расход:</b>  Для профилактических работ <b>150-200 мл/м<sup>2</sup></b>,  для истребления - <b>250-300 мл/м<sup>2</sup></b>.</p>
---	--

<p><b>Время высыхания</b>  При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 65% – <b>2 часа (каждый слой)</b>  Перед последующим окрашиванием декоративными ЛКМ выдержать в течение 24 часов.  При более низкой температуре или более высокой влажности время высыхания может быть больше</p>
--

<p><b>Разрешительная документация:</b>  1. Свидетельство о государственной регистрации.</p>	
---	--

<p><b>Гарантии производителя:</b>  Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления.</p>	
---	--

## Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид в таре	Непрозрачная белесая жидкость. Допускается образование незначительного мягкого осадка
Величина pH	6,5 – 8,0
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,00-1,06
Морозостойкость, циклы до -30°C при транспортировании	5 циклов

## Дополнительная информация

<p><b>Меры предосторожности</b>  Окрасочные работы проводить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасен</p>	
--	--

<p><b>Транспортировка и хранение</b></p> <p>Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей.</p> <p>Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до -30°C при транспортировании. В случае замерзания состав размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания сохраняет первоначальные свойства.</p>	<p><b>Состав:</b></p> <p>Водный раствор инсектицида, антисептика и целевых добавок.</p>
<p><b>Производитель</b></p> <p>АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81 e-mail: <a href="mailto:kraski@yarkraski.ru">kraski@yarkraski.ru</a>, yarkraski.ru</p>	